

Dzwonek bezprzewodowy bateryjny Classic II Typ: ST-911

Optyczna sygnalizacja dzwonienia. Zasięg działania: 150 m w terenie otwartym.



Indeks: **Netto:** **Brutto:**
SUN10000486 **26,41** 32,49

Dzwonek ST-330

beprzewodowy sieciowy z funkcją lampki nocnej. Z wyłącznikiem zmierzchowym (poziom świecenia lampki zwiększa się wraz zapadaniem zmroku).



Indeks: **Netto:** **Brutto:**
SUN10000480 **43,89** 53,99

Radiowy sterownik

żaluzji fasadowych dopuszkowy dwukierunkowy typ: SFP-22 przeznaczony jest do sterowania żaluzjami fasadowymi napędzanymi silnikami jednofazowymi 230 VAC.



Indeks: **Netto:** **Brutto:**
EXL10000062 **137,39** 168,99

Pilot 6-kanałowy

do sterowników żaluzji fasadowych typ: p-606 dedykowany jest do współpracy ze sterownikami żaluzji fasadowych SFP-22.



Indeks: **Netto:** **Brutto:**
EXL10000064 **154,46** 189,99

Radiowy czujnik

wiatru typ: RCW-21, umożliwia pomiar prędkości wiatru (zakres 0 – 99 km/h) oraz natężenia oświetlenia (zakres 0 – 99 000 lx). Dedykowany jest do bezpośredniej współpracy ze sterownikami SFP-22.



Indeks: **Netto:** **Brutto:**
EXL10000065 **300,80** 369,99

Puszka podtynkowa elewacyjna hermetyczna PPT-EH160 INOX, IK10, IP65, pokrywa ze stali nierdzewnej, dwie membranowe dławnice, wymiar 160x160x87mm



Indeks: **Netto:** **Brutto:**
64.160 **38,20** 46,99

Uchwyt USMP - 2

(600 szt.) box. Uchwyty montażowe przystosowane są do montowania przewodów elektrycznych płaskich, telekomunikacyjnych, sterowniczych oraz rurek instalacyjnych do różnych powierzchni.



Indeks: **Netto:** **Brutto:**
16.11 **24,38** 29,99

Skrzynka gruntowa

odgromowa SZO. Przeznaczona jest do zabudowy złącza kontrolnego instalacji odgromowej w gruncie, w podłożach betonowych, brukowych. Zabezpiecza złącze przed działaniem warunków atmosferycznych.



Indeks: **Netto:** **Brutto:**
35.05 **59,75** 73,49

Rozdzielnica

natynkowa SRn-12 Max (N+PE). Wykonana jest tak jak cała seria z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Przystosowana do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Rozdzielnica posiada obudowę zamkniętą skrzynkową.



Indeks: **Netto:** **Brutto:**
1.33 **38,20** 46,99

Gniazdo

Hermetyczne GHN IP66 "AQUA66". Gniazda hermetyczne AQUA66 posiadają stopień ochrony IP66 i pozwalają na montaż natynkowy. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa PC w kolorze szarym, transparentna klapka z PC otwiera się do 90 stopni.



Indeks: **Netto:** **Brutto:**
55.66 **48,77** 59,99

Puszka instalacyjna naścienna NS6 z możliwością zastosowania haka HNS, wymiary 85 x 85 x 40 mm, bezhalogenowa, samogasnąca, UV, IP54, Marka FASTBOX&HOOK



FASTBOX®
S. HOOK

Indeks: **Netto:** **Brutto:**
35346102 **3,24** 3,99

Puszka instalacyjna naścienna NS5 z możliwością zastosowania haka HNS, Wymiary 75 x 75 x 40 mm, bezhalogenowa, samogasnąca, UV, IP54, Marka FASTBOX&HOOK.



FASTBOX®
S. HOOK

Indeks: **Netto:** **Brutto:**
35360102 **2,84** 3,49

Szybkozłączka serii SCL3 z dźwignią do linek i drutów (0,2...4 mm²), 3 tory, opak. 40 szt. Marka IDEALNA SZYBKOSZŁĄCZKA



Indeks: **Netto:** **Brutto:**
88000313S **1,21** 1,49

Szybkozłączka serii SCP3, wtykowa do drutów i wielodrutów (0,75 ... 4 mm²), 3 tory, opak. 100 szt. Marka IDEALNA SZYBKOSZŁĄCZKA



Indeks: **Netto:** **Brutto:**
88000008S **0,48** 0,59

Szybkozłączka serii SCS2, przelotowa do drutów i wielodrutów (0,5 ... 4 mm²), opak. 100 szt. Marka IDEALNA SZYBKOSZŁĄCZKA



Indeks: **Netto:** **Brutto:**
88000108S **0,97** 1,19

KOALA Gniazdo podwójne IP44 białe



Indeks: **Netto:** **Brutto:**
162-01 **13,81** 16,99

KOALA Łącznik jednobiegunowy IP44 biały



Indeks: **Netto:** **Brutto:**
151-01 **8,12** 9,99

Puszka IP55 85x85x37 biała



Indeks: **Netto:** **Brutto:**
031-01 **3,49** 4,29

Puszka IP55 85x85x37 czarna



Indeks: **Netto:** **Brutto:**
031-05 **3,49** 4,29

Puszka IP54 80x40x41 popiel



Indeks: **Netto:** **Brutto:**
038-03 **2,35** 2,89